

دستورالعمل شماره ۲

دستورالعمل ویژگیهای چوب کندوی زنبور عسل برای کاهش پسماندهای ناشی از آن

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، از آنجائیکه تولید نامطلوب عسل و زنبور تلف شده بدلیل رعایت ننمودن اصول مربوطه، و در نهایت موم تولیدی در طول فرایند تولید عسل منجر به افزایش میزان پسماندها و در نهایت ایجاد مشکلات زیست محیطی می گردد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل در خصوص ویژگیهای لازم برای کلیه چوبهای به کار رفته در کندوهای زنبور عسل جهت کاهش پسماندهای ناشی از آن ضروری است.

هدف: ارائه ویژگیهای لازم برای کلیه چوبهای به کار رفته در کندوهای زنبور عسل جهت کاهش پسماندهای ناشی از آن

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با زنبورداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه کندوهای زنبور عسل لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- پسماند عسل ناشی از
- کندو از چوب درختان سوزنی برگ و طبق ابعاد مشخص شده در استاندارد تهیه شود .
- از چوبهای سبک و رزینی و غیر رزینی و همچنین چوبهای بعضی از پهن برگان جنگلی مانند نمدار، لرگ و توسکا برای ساختن کندو استفاده گردد.
- چوبهای بکار رفته در ساخت کندو باید فاقد تاب خوردگی و پیچیدگی باشند .

- چوبهائی که برای ساخت کندو بکار می‌روند باید از یک نوع و دارای هم کشیدگی یکنواخت ، مقاوم و فاقد گره پوسیده باشند .
- سطح چوبهائی که برای ساختن کندو بکار می‌روند باید کاملاً صاف و رنده شده باشد .
- در چوبهائی که برای ساخت کندو بکار می‌رود شکافها و ترکهای بزرگ آشکار نباید وجود داشته باشد (وجود ترکهای موئین در اخل چوبهای بکار رفته مجاز می‌باشد .)
- رطوبت چوبهائی که برای ساخت کندو بکار می‌رود باید در نقاط خشک و نیمه خشک ۸ الی ۱۰ درصد و در نقاط مرطوب ۱۰ الی ۱۲ درصد باشد .
- وجود گره‌های ریز و محکم در چوب اشکالی ندارد . به شرطی که به ساخت کندو لطمه نزند (مجموعاً قطر گره‌ها در عرض چوب از ۱۸ سانتیمتر تجاوز نکند .)
- چوبهائی که برای ساخت کندو بکار می‌رود باید فاقد آثار پوسیدگی، حمله قارچ و حشره خوراکی آشکار و نهان باشد .
- برای حفاظت کندوی زنبور عسل از اثر عوامل نامساعد جوی به خصوص رطوبت باید سطح خارجی کندو توسط یکی از رنگهای روشن (سفید- آبی - زرد) رنگ شود .